



Beschreibung

Der Spiralschlauch ist ein flexibler und leichter Kunststoff-Schlauch (PVC) mit innenliegender Drahtspirale zur Stabilisierung. Er hat eine sehr gute Flexibilität und gute Stauchbarkeit.

Standardlänge: 10 m

Temperaturbeständigkeit: 0° - 70°C

Farbe: grau

Einsatzbereich

- Luft- und Dampfabsaugung
- Klima- und Lüftungstechnik

Variantencode

PVC-FS/100



Nennweite [mm]	Gewicht [kg/m]	Materialstärke [mm]	Biegeradius [mm]	Arbeitsdruck max. [bar]	Vakuum max. [bar]
50	0,24	0,4	35	0,35	0,15
63	0,29	0,4	42	0,35	0,14
75	0,36	0,4	53	0,30	0,10
90	0,39	0,4	56	0,25	0,09
110	0,50	0,4	70	0,20	0,08
125	0,62	0,4	88	0,15	0,06
140	0,70	0,4	95	0,10	0,06
160	0,73	0,4	105	0,08	0,05
180	0,81	0,4	123	0,06	0,04
200	0,99	0,4	140	0,05	0,03
225	1,23	0,4	175	0,04	0,03
315	1,49	0,4	210	0,03	0,02
355	1,98	0,4	245	0,02	0,02
400	2,26	0,4	280	0,02	0,01
450	2,54	0,4	315	0,01	0,01
500	2,83	0,4	350	0,01	0,01
600	4,60	0,4	400	0,01	0,01