



### Ausführung

- Temperatur kurzfristig: 0°C bis +70°C
- leichter PVC-Schlauch
- Verstärkung durch Federstahlspirale
- innen und außen gewellt
- hochflexibel
- Farbe: Grau

### Abmessungen

Innendurchmesser [mm]	Außendurchmesser [mm]	Gewicht [g/m]	Biegeradius [mm]	Druck [bar]	Standardlänge [mm]
50	55	295	50	0,4	10
60	65	342	60	0,4	10
65	70	360	65	0,36	10
70	75	399	70	0,35	10
75	80	427	75	0,3	10
80	85	456	80	0,28	10
90	95	482	90	0,25	10
100	106	515	100	0,25	10
110	116	550	110	0,22	10
115	121	575	115	0,21	10
120	126	594	120	0,21	10
125	131	644	125	0,2	10
130	136	685	130	0,18	10
140	146	725	140	0,15	10
150	156	772	150	0,13	10
160	166	825	160	0,12	10
175	181	901	175	0,1	10
180	186	945	180	0,09	10
200	206	1.024	200	0,08	10
215	212	1.140	215	0,07	10
225	231	1.195	225	0,06	10
250	256	1.280	250	0,05	10
275	281	1.420	275	0,04	10
300	306	1.540	300	0,03	10
325	332	1.725	325	0,026	10
350	357	1.792	350	0,025	10
375	382	1.930	375	0,02	10
400	407	2.048	400	0,02	10

handgefertigt nach Maß, ab Da Ø 900 auf Anfrage